



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit/ohne DPF

- synthetisch
- Low SAPS**

EINSATZGEBIETE

Anspruchsvolles synthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren wurde speziell für die Fahrzeuge der VW Gruppe entwickelt und überzeugt durch besondere kraftstoffsparende Eigenschaften sowie sehr hohe thermische Belastbarkeit.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C3

FREIGABEN

VW 504.00/507.00
Porsche C30
BMW Longlife-04

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF (Dieselpartikelfilter) durch den abgesenkten Gehalt an aschebildenden Komponenten (Low SAPS**)
- verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km bzw. zwei Jahren entsprechend den Herstellerangaben in der Wartungsanleitung des Fahrzeugs
- optimale und schnelle Schmierung beim Kaltstart

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	61
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	12,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		202
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	843,7
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-48

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-30



TotalEnergies

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
216246	12 x 1 L
214225	3 x 5 L
206716	208 L
312953	lose Ware