# **QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20**



## **TotalEnergies**



## PKW-Motorenöl







Benzin- und Dieselmotoren mit DPF

- · synthetisch
- kraftstoffsparend
- Low SAPS\*\*
- für EURO-6-Motoren

#### **EINSATZGEBIETE**

Anspruchsvolles synthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren, die strenge Anforderungen der Abgasnorm EURO 6 erfüllen. Das Produkt wurde speziell für die Fahrzeuge der VW Gruppe entwickelt und überzeugt durch besondere kraftstoffsparende Eigenschaften sowie sehr hohe thermische Belastbarkeit. QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20 ist nicht rückwärtskompatibel und darf ausschließlich in den Fahrzeugen der VW Gruppe, die dafür freigegeben sind, verwendet werden.

#### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C5 API SN Plus

#### **FREIGABEN**

VW 508.00/509.00 Porsche C20

#### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Ford WSS-M2C956-A1

#### **ANWENDUNGSVORTEILE**

- lange Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF (Dieselpartikelfilter) durch den abgesenkten Gehalt an aschebildenden Komponenten
- verlängerte Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km bzw. zwei Jahren entsprechend den Herstellerangaben in der Wartungsanleitung des Fahrzeugs
- hohes Potenzial für Kraftstoffeinsparung aufgrund der abgesenkten Hochtemperaturviskosität (HTHS)
- optimiertes Rußtragevermögen dank der modernen Additivtechnologie

#### **ANWENDUNGSHINWEISE**

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.



<sup>\*\*</sup>Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

# **QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20**



## **TotalEnergies**

### **EIGENSCHAFTEN\***

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		grün
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	41
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	8,2
Viskositätsindex	ASTM D 2270		173
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	843
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	236
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36

<sup>\*</sup> Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

#### **GEBINDE**

ARTIKELNUMMER	VPE	
226005	12 x 1 L	
226006	3 x 5 L	
229196	20 L Quartz Box	
217884	60 L	
214228	208 L	
214299	1000 L	
313659	lose Ware	