



## Spezialitäten

### Zylinderöl

- mineralölbasiertes Umlauföl für die Zylinderschmierung an Dampfmaschinen
- hohe Oxidationsbeständigkeit
- gute Dichtungsverträglichkeit

## EINSATZGEBIETE

CYL 1000 ist ein rein mineralölbasiertes Umlauföl für die Zylinderschmierung von Dampfmaschinen, in der ISO VG 1000 für Heißdampf geeignet. Ebenfalls einsetzbar für die Schmierung von Maschinen mit hohen Betriebstemperaturen.

## INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ISO 6743 OZ

## ANWENDUNGSVORTEILE

- hoher natürlicher Viskositätsindex
- gute Dichtungsverträglichkeit
- hoher Zündpunkt
- gute thermische Beständigkeit

## EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	931
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	1000
Viskositätsindex	ASTM D 2270		96
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	310
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 9

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.