



## Landmaschinen

### Schmieröl für CVT-Getriebe

- besonders geeignet für stufenlose ZF-Getriebe Typ S-Matic

### EINSATZGEBIETE

Getriebeöl zur Schmierung von CVT- Getrieben (Continuously Variable Transmissions) in Land-, Forst- und Bau- maschinen. DYNATRANS CVT kann auch zur Schmierung von Lastschaltgetrieben, Nebenabtrieben und Getrie- ben mit nassen Kupplungen oder Ölbadbremsen eingesetzt werden. DYNATRANS CVT ist ebenfalls für den Einsatz in Hydraulikkreisläufen und hydrostatischen Lenkungen geeignet.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-4

### FREIGABEN

ZF TE-ML 06F  
Massey Ferguson CMS M 1145

### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

ZF TE-ML 06B / 06L  
CNH MAT 3540  
stufenlosen Getrieben der Hersteller:  
Case CVX, New Holland TVT, Steyr CVT, Massey Ferguson DYNA VT, John Deere AUTOPOWER, Deutz TTV, JCB usw.

### ANWENDUNGSVORTEILE

- garantiert eine hohe Sauberkeit der Sperrlamellen in der Achse
- verhindert Geräusch- und Vibrationsentwicklung bei hoher Belastung
- hohe EP-Additivierung für maximalen Verschleißschutz
- hohe Temperaturbeständigkeit

### EIGENSCHAFTEN\*

| Typische Kennwerte    | Methode     | Einheit            | Wert |
|-----------------------|-------------|--------------------|------|
| Viskosität bei 40 °C  | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 71,8 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 10,8 |
| Viskositätsindex      | ASTM D 2270 |                    | 139  |
| Dichte bei 15 °C      | ASTM D 1298 | kg/m <sup>3</sup>  | 880  |
| Pourpoint             | ASTM D 97   | °C                 | -45  |

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.



---

## GEBINDE

---

| ARTIKELNUMMER | VPE   |
|---------------|-------|
| 156313        | 20 L  |
| 207076        | 60 L  |
| 156340        | 208 L |