



## Landmaschinen

### Getriebeöl für Land- und Baumaschinen

- mineralisch
- für hochbelastete Getriebe und Achsen

### EINSATZGEBIETE

Mineralisches Getriebeöl für hochbelastete Achsen und Getriebe in Land- und Baumaschinen. DYNATRANS HD wird empfohlen zur Schmierung von geschlossenen Getrieben in Land-, Bau- und Forstmaschinen, die sehr starker Belastung, Vibrationen und Erschütterungen ausgesetzt sind.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-5  
MIL-L-2105 D

### ANWENDUNGSVORTEILE

- bester Schutz von Getrieben bei hoher Last, hoher Temperatur und unter schwersten Arbeitsbedingungen
- sehr gute EP-Eigenschaften

### ANWENDUNGSHINWEISE

Das Produkt nur in Antriebsachsen, Hypoidachsen, Untersetzungsgetrieben, End- oder Nebenantrieben ohne Lamellenkupplungen oder Lamellenbremsen einsetzen!

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	345
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	25
Viskositätsindex	ASTM D 2270		94
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-15

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

### GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213729	3 x 5 L
164792	60 L