



Prozessöle und -hilfsstoffe

Kaltreiniger/Lösemittel

- schnell trennender Kaltreiniger
- zur Reinigung von Motoren, Fahrzeugen, Getrieben

EINSATZGEBIETE

FINASOL STB 4 wird zum Reinigen von Motoren, Fahrzeugen, Reparaturteilen, Getrieben, Rohrleitungen, Schiffsböden usw. empfohlen und entfernt ölige, fettige, wachsartige und bituminöse Verschmutzungen. Weiterhin eignet sich FINASOL STB 4 zum Entwachsen von Kraftfahrzeugen und für alle gängigen Materialien wie Eisen, Buntmetalle, Aluminium, Stein, Marmor, Fliesen und lackierte Oberflächen.

ANWENDUNGSVORTEILE

- schnell trennender Kaltreiniger auf Basis eines entaromatisierten Kohlenwasserstoffes
- verdunstet rückstandsfrei
- enthält keine Additive und erleichtert die schnelle und saubere Trennung im Leichtflüssigkeitsabscheider
- greift Gummi, Lacke und Anstriche bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht an

ANWENDUNGSHINWEISE

FINASOL STB 4 kann manuell oder maschinell angewendet werden. Die bei der Reinigung anfallenden Abwässer sind über einen Leichtflüssigkeitsabscheider abzuführen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm ³	800
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm ² /s	2,3
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	77
Aromatengehalt	ASTM D 1319	Vol.-%	0,4
Verdunstungszahl	DIN 53170		560

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.