



Prozessöle und -hilfsstoffe

Kaltreiniger/Lösemittel

- schnell trennender Kaltreiniger
- unterliegt nicht der VOC-Richtlinie
- zur Entfettung von Metallteilen nach dem Schneiden und Umformen, vor dem Härten und Glühen

EINSATZGEBIETE

FINASOL VOC ist ein Mehrzweckreiniger zur Entfettung von Metallteilen nach dem Schneiden oder Umformen. Es ist auch für die Reinigung von Maschinenteilen bei der Wartung und Reparatur sowie der Reinigung von Bodenflächen geeignet. FINASOL VOC kann als Alternative für D60 eingesetzt werden, wo die Trockenzeit nicht kritisch ist. FINASOL VOC unterliegt nicht der VOC gem. 31. BImSchV.

ANWENDUNGSVORTEILE

- VOC-frei nach EU 1999/13/CE
- hoher Flammpunkt (105 °C)
- geruchsneutral
- sehr geringer Aromatenanteil

ANWENDUNGSHINWEISE

FINASOL VOC kann durch Sprühen, Tauchen oder mit der Bürste aufgebracht werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 20 °C	ASTM D 1122	g/cm ³	820
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	> 101
Aromatengehalt	ASTM D 1319	Vol.-%	0,003

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.