



## Sägekettenöl

### Sägekettenöl

- mineralisch
- nicht krebserregend
- **kein Mischen mit pflanzlichen oder wassermischbaren Ölen**

### EINSATZGEBIETE

Leistungstarker Haftscharstoff auf Mineralölbasis zur Schmierung der Sägeketten. GATTERHAFTÖL N 220 enthält keine kennzeichnungspflichtigen polyzyklischen Aromaten. Der Einsatz bei tiefen Temperaturen ist eingeschränkt.

### ANWENDUNGSVORTEILE

- sehr gutes Haftvermögen durch spezielle Haftzusätze; das Abtropfen oder Abschleudern wird so vermieden
- geringerer Verbrauch des Schmierstoffs
- minimale Flüchtigkeit sowie Geruchs- und Rauchentwicklung
- effektiver Verschleißschutz und gute Scherstabilität

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		braun
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	220
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	856
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>220

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.