



## Metallbearbeitung

### Stanz- und Umformöl

- keine Fleckenbildung auf Aluminium
- chlorfreie Formulierung

### EINSATZGEBIETE

MARTOL LVG 15 CF eignet sich besonders für Umformarbeiten an Aluminium und Aluminiumlegierungen.

### ANWENDUNGSVORTEILE

- farb- und geruchloses Mineralöl
- sehr gutes Benetzungsvermögen auf Aluminium
- die spezielle Additivierung garantiert eine längere Haltbarkeit der Werkzeuge und sehr gute Oberflächengüten
- trocknet rückstandsfrei ab (< 0,05 Gew.% nach Ofentrocknung von 2 h bei > 200 °C)

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Viskosität bei 20 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	2,1
Dichte bei 25 °C	ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	775
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>60
TAN	ISO 6618	mgKOH/g	0,05

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.