



PKW-Motorenöl

Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF

- mineralisch
- für ältere Fahrzeuge geeignet

EINSATZGEBIETE

Mineralisches Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit hoher Laufleistung im PKW-Segment.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA A3/B4
API SL/CF

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

VW 501.01, 505.00
PSA Peugeot Citroën B71 2295
MB 229.1
Isuzu

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der Motoren durch sehr guten Verschleißschutz
- ausgezeichnete Motorsauberkeit gute Schmierversicherheit

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	176,4
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	19,1
Viskositätsindex	ASTM D 2270		123
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	892,1
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	240
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-24

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

QUARTZ 5000 20W-50



TotalEnergies

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213737	12 x 1 L
213672	3 x 4 L
110698	208 L