



Metallbearbeitung

Serviceadditiv

- Entschäumer / Aufhärter für wassergemischte Kühlschmierstoffe

EINSATZGEBIETE

SERADE WQ PLUS dient zur Aufhärtung von sehr weichem Ansetzwasser für wassermischbare Kühlschmierstoffe. Der Einsatz wird empfohlen, wenn der wassergemischte Kühlschmierstoff bei Verwendung von weichem Ansetzwasser (mit Härte < 10 °dH) zum Schäumen neigt.

ANWENDUNGSVORTEILE

- wassergelöste Härtebildner

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Zugabe sollte in mehreren kleinen Portionen an einer Stelle mit guter Turbulenz erfolgen, bis der Schaum verschwindet. Die benötigte Menge nach folgender Formel berechnen:

$$0,00028 \times \text{Volumen (l)} \times \text{gewünschte Aufhärtung (°dH)} = \text{Menge Aufhärter (l)}$$

Zwischendurch ist die Härte zu kontrollieren und eine Überdosierung auf über 20 °dH zu vermeiden!

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Mineralölgehalt		%	0

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.