



Getriebeöl

Getriebeöl für Achsen

- mineralisch
- besonders geeignet für Antriebsachsen von Scania und ZF

EINSATZGEBIETE

Getriebe zur Schmierung von Hypoidachsen, Außenplanetenachsen und Verteilergetrieben in Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-5
MIL-L 2105 D

FREIGABEN

ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Iveco RAM 2
Isuzu

ANWENDUNGSVORTEILE

- effizienter Schutz der Getriebe gegen Verschleiß und Korrosion
- exzellente EP-Eigenschaften
- gute Filtrierbarkeit durch Antischaumadditive

EIGENSCHAFTEN*

| Typische Kennwerte | Methode | Einheit | Wert |
|-----------------------|-------------|--------------------|------|
| Viskosität bei 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 336 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 25 |
| Viskositätsindex | ASTM D 2270 | | 96 |
| Dichte bei 15 °C | ASTM D 1298 | kg/m ³ | 905 |
| Flammpunkt | ASTM D 92 | °C | 234 |
| Pourpoint | ASTM D 97 | °C | -12 |

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

TRAXIUM AXLE 7 85W-140



TotalEnergies

GEBINDE

| ARTIKELNUMMER | VPE |
|---------------|---------|
| 214092 | 3 x 5 L |
| 214093 | 20 L |
| 214094 | 60 L |
| 214095 | 208 L |