



Metallbearbeitung

Hon- und Schleiföl

- sehr alterungsstabil
- sehr gute Hautverträglichkeit
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacken

EINSATZGEBIETE

VALONA GR 3005 HC ist ein Hon- und Schleiföl auf Hydrocrackbasis mit einem sehr breiten Einsatzspektrum in der Bearbeitung von Fe- und NE-Metallen und besonders geeignet zum Superfinishing.

ANWENDUNGSVORTEILE

- sehr gute Spülwirkung und gutes Absetzverhalten
- keine Nebel- und Geruchsbildung
- hohe Oberflächengüte

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	815
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	4.1
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	136
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-19
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1a
Anilinpunkt	ISO 2977	°C	92

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.