



## Metallbearbeitung

### Hon- und Schleiföl

- sehr alterungsstabil
- sehr gute Hautverträglichkeit
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacken

### EINSATZGEBIETE

VALONA GR 3008 HC ist ein Hon- und Schleiföl auf Hydrocrackbasis mit einem sehr breiten Einsatzspektrum in der Bearbeitung von Fe- und NE-Metallen. VALONA GR 3008 HC ist besonders geeignet zum Superfinishing.

### ANWENDUNGSVORTEILE

- sehr gute Spülwirkung und gutes Absetzverhalten
- keine Nebel- und Geruchsbildung
- hohe Oberflächengüte

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	834
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	7.6
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	160
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1a
Anilinpunkt	ISO 2977	°C	100

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.