



Metallbearbeitung

Hon- und Schleiföl

- sehr oxidationsbeständig
- sehr gute Hautverträglichkeit
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacke

EINSATZGEBIETE

VALONA GR 3008 HC ist ein Hon- und Schleiföl auf Hydrocrackbasis mit einem sehr breiten Einsatzspektrum in der Bearbeitung von Fe- und NE-Metalle, besonders geeignet zum Superfinishing.

ANWENDUNGSVORTEILE

- sehr gute Spülwirkung und gutes Absetzverhalten
- keine Nebel- und Geruchsbildung
- hohe Oberflächengüte

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	823
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7.6
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>149
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1a
Anilinpunkt	ISO 2977	°C	100

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
198655	208 L
198654	1000 L