



Metallbearbeitung

Hon- und Schleiföl

- chlorfreie Formulierung
- sehr gute Hautverträglichkeit
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacken

EINSATZGEBIETE

VALONA GR 7007 HC ist ein Hon- und Schleiföl auf Hydrocrackbasis speziell zum Honen (mit Stein- und Diamantwerkzeugen) und zur Feinstbearbeitung von Fe- und NE-Metallen entwickelt.

FREIGABEN

JUNKER

ANWENDUNGSVORTEILE

- sehr gute Spülwirkung und gutes Absetzverhalten
- keine Nebel- und Geruchsbildung
- hohe Oberflächengüte
- sehr gute Hochdruck(EP)-Eigenschaften

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	834
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7.8
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	168
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-33
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1b
Anilinpunkt	ISO 2977	°C	98

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.