



Metallbearbeitung

Hon- und Schleiföl

- hervorragende Spülwirkung
- sehr gute Hautverträglichkeit
- chlorfreie Formulierung
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacke

EINSATZGEBIETE

VALONA GR 7007 HC ist ein Hon- und Schleiföl auf Hydrocrackbasis speziell zum Honen (mit Stein- und Diamantwerkzeugen) und zur Feinstbearbeitung von Fe- und NE-Metalle.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

Nach EN ISO 10993 Teil 5 geprüft.

Das Produkt hat den Zytotoxizitätstest in der Anwendungssimulation erfolgreich bestanden.

FREIGABEN

JUNKER

ANWENDUNGSVORTEILE

- chlorfreie Formulierung
- keine Nebel- und Geruchsbildung
- hohe Oberflächengüte der Werkstücke
- sehr gute Hochdruck(EP)-Eigenschaften

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	835
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	8
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	160
Pourpoint	ASTM D 97	°C	null
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1b
Anilinpunkt	ISO 2977	°C	98

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

VALONA GR 7007 HC



TotalEnergies

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
199055	208 L
199054	1000 L