



Metallbearbeitung

Hon- und Schleiföl

- sehr alterungsstabil
- sehr gute Hautverträglichkeit
- chlorfreie Formulierung
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacken

EINSATZGEBIETE

VALONA GR 7012 HC ist ein Hon- und Schleiföl auf Hydrocrackbasis speziell zum Honen (mit Stein- und Diamantwerkzeugen) und zur Feinstbearbeitung von Eisen- und Nichteisenmetallen geeignet.

FREIGABEN

KAPP NILES
JUNKER

ANWENDUNGSVORTEILE

- sehr hohe Oberflächengüte
- sehr gute Spülwirkung und gutes Absetzverhalten
- keine Nebel- und Geruchsbildung
- sehr gute Hochdruck(EP)-Eigenschaften

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	837
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13.3
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	192
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-24
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1b
Anilinpunkt	ISO 2977	°C	107

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.