



## Getriebeöl

### Getriebeöl für Achsen

- mineralisch
- besonders geeignet für Antriebsachsen von Scania und ZF

### EINSATZGEBIETE

Getriebe zur Schmierung von Hypoidachsen, Außenplanetenachsen und Verteilergetrieben in Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-5

### FREIGABEN

Scania STO 1:0  
ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A

### ANWENDUNGSVORTEILE

- effizienter Schutz der Getriebe gegen Verschleiß und Korrosion
- exzellente EP-Eigenschaften
- gute Filtrierbarkeit durch Antischaumadditive

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	905
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	336
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	25
Viskositätsindex	ASTM D 2270		96
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	234
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-12

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.