



Getriebeöl

Getriebeöl für Achsen

- mineralisch
- besonders geeignet für Antriebsachsen von Scania und ZF

EINSATZGEBIETE

Getriebe zur Schmierung von Hypoidachsen, Außenplanetenachsen und Verteilergetrieben in Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-5

FREIGABEN

Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 17B, 21A

ANWENDUNGSVORTEILE

- effizienter Schutz der Getriebe gegen Verschleiß und Korrosion
- exzellente EP-Eigenschaften
- gute Filtrierbarkeit durch Antischaumadditive

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	905
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	336
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	25
Viskositätsindex	ASTM D 2270		96
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	234
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-12

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.