

- TECHNISCHE INFORMATION -

## Haftöl ISO VG 100 EP

### Eigenschaften:

Haftöl ISO VG 100-EP ist ein mittel- bis hochviskoses Gemisch aus Mineralölkohlenwasserstoffen mit Zusätzen, die das Abtropfen des Öles von den Schmierstellen verhindern und bei Beanspruchung im Mischreibungsgebiet sowie bei Mangel-schmierung den metallischen Reibpartnern Notlaufeigenschaften verleihen.

### Technische Kenndaten:

Viskositätsklasse:	ISO VG 100	
Dichte bei 20°C:	0,895 +/- 0,01	g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei 40°C:	100 +/- 10	mm <sup>2</sup> /s.
Flammpunkt:	> 210	°C
Viskositätsindex:	ca. 100	
Pourpoint:	> - 15	°C

### Anwendung:

Zur permanenten Schmierung von schnellaufenden Maschinenteilen bei wechselnden Beanspruchungen.

10/00 PEN

#### TELEFON

(0 92 61) ☎ 62 06-0

#### TELEFAX

(0 92 61) 62 06-66 Verwaltung  
(0 92 61) 62 06-22 Labor  
(0 92 61) 62 06-71 Verkauf

#### BANKKONTEN

HypoVereinsbank Kronach (BLZ 771 200 73) Konto 1 290 100 000  
Sparkasse Kulmbach-Kronach (BLZ 771 500 00) Konto 240 004 341

#### POSTBANK

Nürnberg 64-858  
(BLZ 760 100 85)