

- TECHNISCHE INFORMATION -

Haftöl ISO VG 68 EP

Eigenschaften:

Haftöl ISO VG 68-EP ist ein mittel- bis hochviskoses Gemisch aus Mineralölkohlenwasserstoffen mit Zusätzen, die das Abtropfen des Öles von den Schmierstellen verhindern und bei Beanspruchung im Mischreibungsgebiet sowie bei Mangel-schmierung den metallischen Reibpartnern Notlaufeigenschaften verleihen.

Technische Kenndaten:

Viskositätsklasse:	ISO VG 68	
Dichte bei 20°C:	0,890 +/- 0,01	g/cm ³
Viskosität bei 40°C:	68 +/- 7	mm ² /s.
Flammpunkt:	> 210	°C
Viskositätsindex:	ca. 100	
Pourpoint:	> - 15	°C

Anwendung:

Zur permanenten Schmierung von schnelllaufenden Maschinenteilen bei wechselnden Beanspruchungen.

10/00 PEN

TELEFON

(0 92 61) ☎ 62 06-0

TELEFAX

(0 92 61) 62 06-66 Verwaltung
(0 92 61) 62 06-22 Labor
(0 92 61) 62 06-71 Verkauf

BANKKONTEN

HypoVereinsbank Kronach (BLZ 771 200 73) Konto 1 290 100 000
Sparkasse Kulmbach-Kronach (BLZ 771 500 00) Konto 240 004 341

POSTBANK

Nürnberg 64-858
(BLZ 760 100 85)