



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Advanced 5W-30

Low Ash NFZ-Öl der neusten Generation SAE 5W-30 - ideal zur Sortenreduzierung

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Multimax Advanced 5W-30 ist ein MHPD (Maximum High Performance Diesel) Leichtlauföl mit hochwertigsten Schutzeigenschaften für die modernsten LKW-Dieselmotoren. Das Öl wurde speziell für die abgasarmen LOW SAPS EURO-V und EURO-VI Motoren entwickelt. Somit eignet sich dieses Motorenöl für alle NOx Reduktionssysteme sowie Partikelfilter in Kombination mit niedrigschwefelhaltigem Diesel (max. 50 ppm). Insbesondere Nutzfahrzeuge mit EGR, SCR und Dieselpartikelfilter benötigen ein Öl der Qualität entsprechend **Divinol Multimax Advanced 5W-30**. Zusätzlich kann **Divinol Multimax Advanced 5W-30** auch in älteren Nutzfahrzeugen problemlos eingesetzt werden und bietet somit die Möglichkeit der Sortenreduzierung.

Vorteile:

- + sehr guter Schutz gegen Ölablagerungen an Kolben
- + hohe Oxidationsbeständigkeit
- + Kraftstoffersparnisse und somit günstige betriebswirtschaftliche Bedingungen
- + geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust
- + bietet verlängerte Ölwechselintervalle (je nach Herstellervorschrift)

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	4
SAE Klasse	5W30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,856 g/cm ³
Asche / Sulfat DIN 51575	0,9 %
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	65 mm ² /s

49360

12/2023-49360-35

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsloser Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Advanced 5W-30

Low Ash NFZ-Öl der neusten Generation SAE 5W-30 - ideal zur Sortenreduzierung

Viskosität/100°C / ASTM D 7042	11,3 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	170
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	216 °C
Pourpoint / ASTM D 7346	-35 °C
TBN	9,6 mgKOH/g

SPEZIFIKATION

API CK-4; ACEA E11/E8/E9/E6; JASO DH-2

HERSTELLER-FREIGABEN

DTFR 15C110; MAN 3677; MAN 3477; MAN 3271-1; Volvo VDS 4.5; Renault RLD 3; Mack EOS-4.5

Meet Scania LDF-4 specification

Meet Caterpillar ECF-3 specification

DIVINOL EMPFEHLUNG

MB 228.51; DTFR 15C120 (MB 228.52); DTFR 15C100 (MB 228.31); DTFR 13D110 (MB 235.28); MAN 3777; DAF (E6/E9); Iveco 18-1804 TLS E6; Iveco 18-1804 TLS E9; Volvo CNG; Deutz DQC IV-18 LA; Detroit Diesel DDC93K222; Voith Oil Class B; Cummins CES 20086; Ford WSS-M2C 213 -A1

ANWENDUNG / APPLIKATION

49360

12/2023-49360-35

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Multimax Advanced 5W-30

Low Ash NFZ-Öl der neusten Generation SAE 5W-30 - ideal zur
Sortenreduzierung

Divinol Multimax Advanced 5W-30 wird für stark beanspruchte Heavy-Duty Diesel Motoren einschließlich Turbolader und Abgasnachbehandlungssysteme unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften für längste Ölwechselintervalle empfohlen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49360

12/2023-49360-35

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben (die „Produktspezifikation“) entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter bzw. Verwender nicht von eigenen Prüfungen. Über die o.g. Angaben hinausgehende Eigenschaften des Produkts und/oder eine Eignung für einen konkreten Verwendungszweck, können aus der Produktspezifikation nicht abgeleitet werden und sind nicht geschuldet. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Verarbeiter bzw. Verwender unserer Produkte selbst zu beachten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschuldete Beschaffenheit unseres Produkts ausschließlich anhand der in diesem Dokument zugesicherten Eigenschaften bemisst; die Erfüllung von darüber hinausgehenden gesetzlichen objektiven Beschaffenheitsanforderungen ist nicht geschuldet. Mit widerspruchsfreier Bestellung unseres Produkts in Kenntnis dieser Produktspezifikation erklären Sie sich hiermit einverstanden.

3 / 3